



Gömme Yer Armatürleri | In-Ground luminaires



LED TİPİ LED TYPE	Renk ısısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akim Current	Volaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power Led	3000K	5W	500mA	220V AC	474lm
Power Led	4000K	5W	500mA	220V AC	529lm
Power Led	6500K	5W	500mA	220V AC	596lm

Malzeme: Alüminyum enjeksiyon gövde ısıya dayanıklı 8mm cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Füme Metalik Gri Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır. Led sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body toughened glass with 8mm and thermoplastic recessed box

Color : Graphite Metallic Grey Black

For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating . With Led driver

514L06

Power Led



9MNK18

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP67



510102



MAX.35W. QPAR16 GU10



Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg
Static Load Resistance : 1000 kg

<https://stilas.com.tr/urun/514l06-9mnk18/>

 **STİLAS**