



Gömme Yer Armatürleri | In-Ground luminaires



LED TİPİ LED TYPE	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akim Current	Volaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power Led	3000K	20W	500mA	220V AC	1896lm
Power Led	4000K	20W	500mA	220V AC	2116lm
Power Led	6500K	20W	500mA	220V AC	2384lm

Malzeme: Alüminyum enjeksiyon gövde ısıya ve basınca dayanıklı 15mm cam ve termoplastik akastre montaj kasası

Renk : Mat Çelik

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır. Led sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body toughened glass with 15mm and thermoplastic recessed box

Color : Mat Steel

For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating . With Led driver

514L14

Power Led



9MNK27

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box




IP67



518104



MAX.20W.-35W. HIT-TC-CE G8.5



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h

<https://stilas.com.tr/urun/514l14-9mnk27/>

 **STILAS**