



Gömme Yer Armatürleri | In-Ground luminaires



LED TİPİ LED TYPE	Renk ısısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akim Current	Volaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Smd Led	3000K	2W	116mA	220V AC	189lm
Smd Led	4000K	2W	116mA	220V AC	211lm
Smd Led	6500K	2W	116mA	220V AC	238lm

Malzeme: Alüminyum enjeksiyon gövde akrilik difüzör ve galvanizli metal ankastre
montaj kasası

Renk : Fümre Metalik Gri Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı
zincoprüm uygulanır. Led sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body acrylic diffuser and galvanized pressed steel
recessed box

Color : Graphite Metallic Grey Black

For corrosion resistance, zincoprüm applied to surface of the luminaire before
electrostatic powder coating . With Led driver

514L19

Smd Led



9MNK16

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP67



<https://stilas.com.tr/urun/514l19-9mnk16/>



Sabit Yük Dayanımı : 500 kg
Static Load Resistance : 500 kg

STİLAS