



Gömme Yer Armatürleri | In-Ground luminaires



LED TİPİ LED TYPE	Renk ısısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akim Current	Volaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power Led	3000K	20W	500mA	220V AC	1896lm
Power Led	4000K	20W	500mA	220V AC	2116lm
Power Led	6500K	20W	500mA	220V AC	2384lm

Malzeme: Alüminyum enjeksiyon gövde ısıya ve basınca dayanıklı 15mm cam ve termoplastik akastre montaj kasası

Renk : Mat Çelik

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır. Led sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body toughened glass with 15mm and thermoplastic recessed box

Color : Mat Steel

For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating . With Led driver

514L25	514L26		9MNK30					
Power Led	RGB POWER LED				IP67			

518118
MAX.20W.-35W. HIT-TC-CE G8.5



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h

<https://stilas.com.tr/urun/514l25-514l26/>

