



Canos



Malzeme:1.6 mm kalınlık alüminyum profil ve enjeksiyon gövde

Yüzey İşlemleri : Jotun, Seta, Coat elektrostatik toz boya.

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini

arttırıcı eloksallı uygulanır.

Elektronik Özellikler : Osram, samsung, nichia,cree ledler kullanılır. Tridonic, osram, tci driver

Optik Özellikler : Limbus, khatod lens. Her bir spot kendi içerisinde 20 dereceye kadar salınım

Mekanik Özellikler : Kablolar halogenfree özellikte. Vago bağlantı elemanları inox civatalar



IP30



535L32	9MNK22
1 x Middle Power Led	



LED TİPİ LED TYPE	Renk ısısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akim Current	Volaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power Led	3000K	1x2W	350mA	220V AC	280lm
Middle Power Led	4000K	1x2W	350mA	220V AC	280lm

535L32	9MNK23
2 x Middle Power Led	



LED TİPİ LED TYPE	Renk ısısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akim Current	Volaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power Led	3000K	2x2W	350mA	220V AC	560lm
Middle Power Led	4000K	2x2W	350mA	220V AC	560lm

535L32	9MNK24
3 x Middle Power Led	



LED TİPİ LED TYPE	Renk ısısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akim Current	Volaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power Led	3000K	3x2W	350mA	220V AC	840lm
Middle Power Led	4000K	3x2W	350mA	220V AC	840lm